

Soluzione di ricarica residenziale per veicoli elettrici

Axis.T è una wall-box per ricarica di veicoli elettrici per l'ambiente domestico, a crescenti livelli di gestione e integrazione abbinabile esclusivamente a sistemi di accumulo ATON Green Storage.



Gestione **smart** del processo di ricarica secondo lo scenario selezionato tramite **ATON Storage App**.

Possibilità di combinare le potenze di fotovoltaico, storage e rete elettrica per velocizzare la ricarica.



Potenza erogabile fino a 7,4 kW (monofase) o 22 kW (trifase).



Ricarica a costo zero e da sole fonti rinnovabili.



Permette di ricaricare il veicolo elettrico garantendo la continuità di erogazione di energia elettrica all'edificio.



CHAIN 2



Made in Italy



Garanzia 10 anni



Axis.T con cavo di ricarica integrato



Piedistallo per installazione a pavimento



Axis.T con presa per cavo di ricarica

Dimensioni Axis.T (LxHxP):
340 x 650 x 172 mm
Peso: 10 kg

Dimensioni con piedistallo (LxHxP):
391 x 1480 x 259 mm



AXIS.T

Scheda Tecnica

MODELLO AXIS.T		
CARATTERISTICHE GENERALI		
Tensione di rete	230 Vac	400 Vac
Frequenza di rete	50 / 60 Hz	
Numero di connettori	1	
Energy meter MID	Opzionale	
Sensore RCM per sicurezza di rete	Opzionale	
Grado di protezione elettrica	IP55	
Grado di protezione agli urti	IK09	
Installazione	Indoor, outdoor, uso privato	
Temperatura ambiente	-5°C ÷ +50°C	
Dimensioni LxHxP (mm)	340 x 650 x 172	
Peso	10 Kg	
SERVIZIO DI RICARICA		
Potenza massima erogabile	7.4 kW	22 kW
Impostazione potenza massima erogata	Tramite App	
Gestione ricarica da parte dell'utente	Tramite App	
Tipo connettore	Tipo 2 modello Plug (Casi A, B) Tipo 2 modello Socket con cavo (Caso C)	
Modo di ricarica	Modo 2 / Modo 3	
Autolimitazione potenza massima erogata	SI	
Protezione elettrica del connettore	IPXXB	
Ritenuta meccanica del connettore	SI	
Protocollo PWM	IEC 61851-1	
Start ricarica	Automatico all'inserzione del connettore	
CONFORMITÀ		
Marcature	CE, ROHS, REACH	
Direttiva LVD	IEC 61851-1; EN 60204-1; IEC 61439-1; IEC 61439-2	
Direttiva EMC	EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 61000-3-11; EN IEC 61000-3-12	
ACCESSORI		
PIEDISTALLO DI SUPPORTO		
Dimensioni Axis.T LxHxP (mm)	340 x 650 x 172	
Dimensioni con piedistallo LxHxP (mm)	391 x 1480 x 259	
Peso	10 kg	